



ELOCK2

Datenblatt ER-Serie

INNOVATIVE ZUTRIFFSLÖSUNGEN VOM
ERSTPLATZIERTEN PREISTRÄGER

MADE IN GERMANY



**Patentiertes Automatikschloss
mit Panikfunktion**



20mm

**Tür zu =
automatische
Vollverriegelung**



Allgemeine technische Daten und Eigenschaften

Selbstständige und mechanische Vollverriegelung mit versicherungskonformer Einbruchhemmung.
Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar

Standardmaße
Stulpbreite 24 mm
Drückernuss 9 mm
Entfernung 92 mm, Dormaß 35 / 40 / 45
Mit 20 mm Riegelausschluss
Hochwertiger Edelstahl


Für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
Panikfunktion in Fluchtrichtung
Für Paniktüren nach EN179 geeignet

Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
Einsatz von Standard- oder Freilaufzylinder möglich
Schneller und einfacher Einbau

Designed, developed & Made in Germany:

Entwicklung, Produktion und Support sind bei ELOCK2 seit 1991 ISO-zertifiziert. ELOCK2 - alles unter einem Dach: Forschung, Entwicklung, Software und Produktion. Kurze Kommunikationswege, auf Kundenanforderungen kann jederzeit flexibel eingegangen werden





ER1: Mechanisches Kippfallen-Rohrrahmenschloss

Maße und allgemeine technische Daten: Siehe Technische Zeichnung

- Panikfunktion: E (Einseitiger Drücker: Innen)
- Nuss: Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion.
- Option „ZE“: Zustandserkennung über Kabelanschluss:
 - Schloss verriegelt / nicht verriegelt
 - Tür offen / zu
 - Wechselfunktion (PZ)
 - Öffnung über Türdrücker
- Din-Richtung: Bei Panik E wählbar: (2) Links (3) Rechts
- Verriegeln: Automatische zweifache Selbstverriegelung, sobald die Tür zu fällt.
- Öffnen von Außen: Schlüssel über mechanischen Schließzylinder.
- Garnitur Außen: Knauf, Edelstahlrosette schmal (Entfernungsmaß 92mm) mit PZ-Loch.
- Öffnen von Innen: Über Drücker. Durch Panikfunktion in Fluchrichtung immer frei.
- Garnitur Innen: Drücker, Edelstahl-Schmalrosette (Entfernungsmaß 92mm).
- Programmierung: Keine Programmierung
- Energiequelle: Keine (mechanisch)

Bitte beachten Sie im Katalog die Hinweise zu Lieferumfang und Funktionsauswahl.

Öffnen mit Transponder:



<https://elock2.com/index.php?id=558>

Öffnen mit MorseCode:




<https://elock2.com/index.php?id=554>

Öffnen mit Smartphone:



<https://elock2.com/index.php?id=555>



ER3: Kippfallen-Rohrrahmenschloss mit externer Stromversorgung (Motorschloss)

Maße und allgemeine technische Daten: Siehe Technische Zeichnung

- Panikfunktion: E (Einseitiger Drücker: Innen)
- Nuss: Geteilte 9mm Nuss mit Wechselfunktion
- Option „ZE“: Zustandserkennung über Kabelanschluss:
 - Schloss verriegelt / nicht verriegelt
 - Tür offen / zu
 - Wechselfunktion (PZ)
 - Öffnung über Türdrücker
- Din-Richtung: Wählbar zwischen: (2) Links (3) Rechts
- Verriegeln: Automatische zweifache Selbstverriegelung, sobald die Tür zu fällt
- Öffnen von Außen:
 - Schlüssel über mechanischen Schließzylinder
 - Optional mit Transponderschlüssel über Zusätzliche RFID-Lese-Antenne
- Garnitur Außen: Knauf, Edelstahl-Schmalrosette (Entfernungsmaß 92mm)
- Öffnen von Innen: Über Drücker, durch Panikfunktion in Fluchrichtung immer frei.
- Garnitur Innen: Drücker, Edelstahl-Schmalrosette (Entfernungsmaß 92mm)
- Externe Steuerung: ELOCK2-Controller oder Fremdsystem über potentialfreien Kontakt.
- Programmierung: Standard: Keine Programmierung notwendig.
Mit Lese-Antenne: Programmierung über ELOCK2 Software.
- Elektronik: Manipulationsgeschützt im Edelstahlgehäuse.
- Energiequelle: 12V DC Adapter über externe Stromversorgung (Verkabelung an der Tür)
- Verkabelung: Flexible Leitung UC 900 SS27 Cat. 7 / Motorschlosskabel

Bitte beachten Sie im Katalog die Hinweise zu Lieferumfang und Funktionsauswahl.

Alarmscharf-schaltung:



<https://elock2.com/index.php?id=452>

Home&Office: Programmierkarte




<https://elock2.com/index.php?id=856>

Programmieren mit Software:



<https://elock2.com/index.php?id=852>



ER4: Digitales Kippfallen-Rohrrahmenschloss (batteriebetrieben)

Maße und allgemeine technische Daten: Siehe Technische Zeichnung

- Panikfunktion: E (Einseitiger Drücker: Innen)
- Nuss: Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion.
- Din-Richtung: Wählbar zwischen: (2) Links (3) Rechts
- Verriegeln: Automatische zweifache Selbstverriegelung, sobald die Tür zu fällt.
- Öffnen von Außen:
 - Mit Transponderschlüssel - Standard (Verfügbar in verschiedene Formen und Farben)
 - Mit MorseCode (Option „MRS“)
- Garnitur Außen: Knauf, Edelstahlrosette schmal mit integrierte RFID-Lese-Antenne.
- Öffnen von Innen: Über Drücker. Durch Panikfunktion in Fluchrichtung immer frei.
- Garnitur Innen: Drücker mit Rückholfeder, (Entfernungsmaß 92mm) Edelstahl-Blindrosette schmal
- Option „ZE“: Zustandserkennung über Kabelanschluss:
 - Schloss verriegelt / nicht verriegelt
 - Tür offen / zu
 - Wechselfunktion (PZ)
 - Öffnung über Türdrücker
- Option „ZK“:
 - Zeitmanagement: Zeit- und Kalenderfunktion (bis zu 254 Zeitzonen). Daueroffen und Bürofunktion nach Zeitplan.
 - Alarm-Modus: Kein Zutritt für Standard-Transponder nach Alarmscharfschaltung.
 - Protokollierung: Die letzten 3000 Öffnungen.
- Lese-Verfahren:
 - MyD ISO15693, 13,56 MHz (Bis zu 4700 Transponder).
 - Desfire ISO14443 (Option „DES“)
- Verwaltung:
 - Mit Software SLS600 und Programmiergerät SLS601A (Umfangreiches Programmieren von Schloss und Transponder)
 - Mit Programmierkarte SLS-35.MPT / SLS-35.LT (Option „MS“) (Nur zum Einlernen/Löschen von Transponder)
- Elektronik: Autark und manipulationsgeschützt im Edelstahlgehäuse
- Energiequelle: 3x CR123
- Nachhaltigkeit: Aufweckfunktion - Erst beim Drücken auf die Lese-Antenne wird das Schloss aktiviert und gleichzeitig die Berechtigung ausgewertet.

Bitte beachten Sie im Katalog die Hinweise zu Lieferumfang und Funktionsauswahl.

Öffnen mit Transponder:



<https://elock2.com/index.php?id=558>

Öffnen mit MorseCode:




<https://elock2.com/index.php?id=554>

Öffnen mit Smartphone:



<https://elock2.com/index.php?id=555>



ER6: Digitales Funk-Kippfallen-Rohrrahmenschloss (batteriebetrieben)

Maße und allgemeine technische Daten: Siehe Technische Zeichnung

- Panikfunktion: B (Beidseitiger Drücker: Innen und Außen)
- Nuss: Durchgehende 9mm Nuss mit Wechselfunktion.
- Din-Richtung: Wählbar zwischen: (2) Links (3) Rechts
- Verriegeln: Automatische zweifache Selbstverriegelung, sobald die Tür zu fällt.
- Öffnen von Außen:
 - Optional mit Transponderschlüssel
 - Optional mit MorseCode
- Garnitur Außen: Knauf, Edelstahl-Schmalrosette (Entfernungsmaß 92mm) -Optional mit integrierte RFID-Lese-Antenne.
- Öffnen von Innen: Über Drücker. Durch Panikfunktion in Fluchrichtung immer frei.
- Garnitur Innen: Drücker mit Rückholfeder, (Entfernungsmaß 92mm) Edelstahl-Blindrosette schmal mit Funk-Empfänger 408.FSRB.RB
- Option „ZE“: Zustandserkennung über Kabelanschluss:
 - Schloss verriegelt / nicht verriegelt
 - Tür offen / zu
 - Wechselfunktion (PZ)
 - Öffnung über Türdrücker
- Funksteuerung:
 - Funktionen: Öffnen (standard), Daueroffen, Amok, Systemsperre.
 - Mit Funkmodul FM83 über potentialfreien Kontakt (Reichweite bis zu 10m).
 - Funktaster FM83.TAST (Reichweite bis zu 10m).
- Option „ZK“:
 - Zeitmanagement: Zeit- und Kalenderfunktion (bis zu 254 Zeitzonen). Daueroffen und Bürofunktion nach Zeitplan.
 - Alarm-Modus: Kein Zutritt für Standard-Transponder nach Alarmscharfschaltung.
 - Protokollierung: Die letzten 3000 Öffnungen.
- Programmierung:
 - Standard: Keine Programmierung notwendig
 - Für Amok-/ Systemsperre-Funktion: Programmierung über ELOCK2-Software
- Elektronik: Autark und manipulationsgeschützt im Edelstahlgehäuse.
- Energiequelle: 3x CR123
- 12V DC für Funkmodul FM83 oder FM83.TAST

Bitte beachten Sie im Katalog die Hinweise zu Lieferumfang und Funktionsauswahl.

Alarmscharf-schaltung:



<https://elock2.com/index.php?id=452>

Home&Office: Programmierkarte



<https://elock2.com/index.php?id=856>

Programmieren mit Software:



<https://elock2.com/index.php?id=852>

Ihr persönlicher Fachberater:

Innovative Zutrittslösungen vom erstplatzierten Preisträger



<https://elock2.com/index.php?id=368>

Produktkatalog als PDF



<https://elock2.com/index.php?id=581>

Neuigkeiten



<https://elock2.com/index.php?id=861>

Infomaterial Produkte



<https://elock2.com/index.php?id=860>

Infomaterial Systeme und Funktionen



<https://elock2.com/index.php?id=622>

Ausschreibungstexte



<https://elock2.com/index.php?id=621>

Zertifikate / Prüfdokumente

Jetzt das ganze ELOCK2-System entdecken



Mechanische / digitale Automatikschlösser mit Panikfunktion



Digitale Schließzylinder (auch mit Panikfunktion)



Intelligente Fluchtwegsicherung



Digitale Vorhängeschlösser und Rohrtresore



Digitale Möbelschlösser



Zutrittsterminal z.B. für Türen und Schranken

ELOCK2 Zutrittsystem mit 360°-Perfektion

Patenterte Systeme und hochdifferenziertes Zutrittsmanagement mit der ELOCK2-Software mit Schnittstellen zu Alarm- und Datenbanksystemen (nach offenen Standards).

Die kabellose Montage in allen Standardtüren (auch Glas- und Rohrrahmentüren) senkt die Investitionskosten bei Neubau und Nachrüstung gegenüber verkabelten Systemen erheblich.

Ausgezeichnete Skalierbarkeit bei der Einführung und Erweiterung von Schließsystemen auch für unverbundene Objekte durch die virtuelle Vernetzung. Systeme sind für Brandschutztüren und Fluchttüren geeignet.

Hervorragender technischer Support für Hard- und Software von qualifizierten Servicepartnern und direkt vom Hersteller ELOCK2 - das mittelständische Familienunternehmen mit kurzen Wegen.

ELOCK2
MADE IN GERMANY

Qualität zertifiziert
nach DIN EN ISO 9001

Gutenbergstr.10-12
D-73779 Deizisau
vertrieb@elock2.de

Tel: +49(0)711 901213 - 86
Fax: +49(0)711 901213 - 99
www.elock2.com